

Dichiarazione di prestazione

N. DOP-MO-BSH-003

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **travi lamellari in conformità alla norma EN 14080:2013**
- Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 11, paragrafo 4 CPR:
La data di produzione e il numero di lotto sono riportati sulla marcatura dei componenti.
- Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata:
Edifici e ponti
- Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato ed indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, paragrafo 5 CPR:
**Mosser Leimholz Gesellschaft mbH
Fohlenhof 2
3263 Randegg
Austria**
- Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V del CPR:
Sistema 1
- Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

L'organismo notificato Holzcert Austria n. 1359 ha eseguito mediante un primo esame la determinazione del prodotto-tipo sulla base della forza di adesione e della reazione al fuoco, l'ispezione iniziale dell'impianto di produzione e del controllo della produzione in fabbrica, nonché la sorveglianza continua, la valutazione e la verifica del controllo della produzione in fabbrica, e ha rilasciato il certificato di conformità CE n. 1359-CPR-0629.

- Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Modulo di elasticità	GL 24h, GL 24c, GL 28c, GL 30h	EN 14080:2013
Resistenza alla flessione	ai sensi della norma EN 14080: 2013	
Resistenza alla compressione	La classe di resistenza assegnata al legno consegnato è riportata sui documenti di accompagnamento.	
Resistenza alla trazione	Le misure di ciascun prodotto sono riportate sui documenti di accompagnamento.	
Resistenza al taglio		
Forza di adesione	Adesivo tipo I in conformità alla norma EN 301 Giunti incollati ai sensi della norma EN 14080: 2013 Allegato C	
Durabilità	Durabilità naturale contro l'attacco di funghi: Abete rosso: classe di durabilità 5 ai sensi della norma EN 350-2	
Reazione al fuoco	D-s2, d0 ai sensi della norma EN 14080:2013 Tabella 11	
Rilascio di sostanze pericolose	Classe di emissione di formaldeide E 1 ai sensi della norma EN 14080:2013 Allegato A	

- La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alle prestazioni dichiarate di cui al punto 7. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante:
Stefan Kaltenbrunner, Controllo qualità
Randegg, 01. maggio 2016

