

Lattes de construction



L'excellente qualité de nos produits est attestée par les certifications suivantes :



Essence	Épicéa/Sapin
Collage	Colle PVA bicomposant à dispersion
	Collage D4 selon EN 204 et Watt 91
Dimensions	Largeur : 20-60 mm
	Hauteur : 25-120 mm
	Longueur : 3-6 m
Surface et tolérances dimensionnelles	rabotée, coupe partiellement propre ± 1 mm en largeur et en hauteur tolérance de longueur ± 3 mm
Humidité du bois	13 % ± 2 %

Critères	Admissibilité
Aboutage à entures multiples	Distance entre aboutages 1,20 m max.
Rupture du bois	non autorisée
Aspérités	légères aspérités autorisées
Discolorations/cœur rouge	autorisés
Poches de résine	autorisées
Entre-écorce	autorisée
Éclats	autorisés occasionnellement
Nœuds sains	autorisés
Nœuds bouchons	autorisés

Critères	Admissibilité
Très petits nœuds	autorisés
Nœuds noirs adhérents	autorisés
Cœurs (moelle)	autorisés
Infestation par insectes	piqûre jusqu'à 2 mm autorisée occasionnellement
Flaches	autorisées jusqu'à 10 mm max. mesurées en diagonale
Pourriture	non autorisée
Fentes	autorisées
Conditionnement et stockage	Produits secs emballés par paquets sous film PE. Stocker au sec dans un entrepôt ou sous abri. Conserver à l'abri de la lumière du soleil.

Dimensions standard non groupées

Nombre de pièces par paquet

Hauteur en mm	Largeur en mm											
	25	30	40	44	45	50	55	60	75	80	100	120
20												
25						374	320	306				
27								270				
30						286		234				
40			280			220		180		140		
45					216				165			
50								144				
55							140					
60								126		98	77	63

En stock dans la longueur 5 m

Dimensions standard groupées

Nombre de pièces par paquet

Hauteur en mm	Largeur en mm											
	25	30	40	44	45	50	55	60	75	80	100	120
20				480				360				
25	640					352	320	306				
27												
30		495						216				
40			280					180		140		
45												
50								144				
55							160					
60								120		84		

En stock dans la longueur 5 m

Empreinte

Mosser Leimholz Gesellschaft m. b. H.

Siège social et adresse:

Fohlenhof 2

A-3263 Randegg

Tél: +43 / 74 87 / 62 71-0

E-mail: office@mosser.at

Tribunal tenant le Registre du commerce et des sociétés (RCS): Landesgericht (Tribunal de grande instance) de St. Pölten

Numéro RCS: FN93662p

Numéro d'identification fiscale: ATU20146606

Appartenance à une chambre professionnelle: Membre de l'association professionnelle de l'industrie du bois

Dépôt légal:

Les informations sur Internet relatives au groupe Mosser sont régulièrement contrôlées et mises à jour. Cependant des informations incorrectes peuvent circuler de façon involontaire. Aucune responsabilité ou garantie ne saurait être prise concernant l'actualité, la véracité et l'intégrité des informations disponibles sur Internet.

Toutes les décisions reposant sur des informations disponibles sur Internet concernant le groupe Mosser relèvent uniquement de la responsabilité de leur utilisateur.

Le groupe Mosser rejette toute responsabilité concernant les dommages directs, concrets ou de toute autre nature, en relation avec ces informations.

Le contenu et la structure du site Internet de Mosser sont protégés par copyright. La reproduction d'informations ou de données et plus particulièrement l'exploitation de textes, parties de textes ou images ne peuvent se faire sans l'accord préalable du groupe Mosser.

Numéro de formulaire: QM_TA_0036

Numéro de version: .04

Description: Produktdatenblatt Keilgezinkte Latte_FRA

Créateur: Daniela Heigl

Approbateur: Reinhard V. Mosser

Date de sortie: 01.09.2020