

Listelli giuntati



La qualità eccellente dei nostri prodotti è attestata dai seguenti certificati:



Specie di legno	Abete rosso/abete
Incollaggio	2 componenti colla a dispersione in PVAc
	D4 incollaggio secondo EN 204 e Watt 91
Dimensioni	Larghezza: 20-60 mm
	Altezza: 25-120 mm
	Lunghezza: 3-6 m
Superficie e tolleranze delle dimensioni	piallato, taglio parzialmente pulito ± 1 mm in larghezza e altezza ± 3 mm tolleranza in lunghezza
Umidità	13 % ± 2 %

Caratteristiche	Ammissibilità
Giunzione a dito	Distanza tra i punti di giunzione a dito max. 1,20 m
Rottura del legno	non ammessa
Punti ruvidi	punti ruvidi superficiali ammessi
Scolorimento/striature rosse	ammessi
Sacche di resina	ammesse
Inclusioni di corteccia	ammesse
Rotture	Ammesse sporadicamente
Nodi sani aderenti	ammessi
Nodi cadenti	ammessi

Caratteristiche	Ammissibilità
Nodi a spillo	ammessi
Nodi neri fissi	ammessi
Midollo	ammesso
Infestazioni di insetti	intarlature fino a 2 mm sporadicamente ammesse
Bordo degradante	max. 10 mm misurati in diagonale ammesso
Marcescenze	non ammesse
Fessurazioni	ammesse
Imballaggio e immagazzinamento	I prodotti asciutti sono avvolti nella pellicola PE e imballati in pacchi. Conservare in un luogo asciutto in un capannone o al coperto. Proteggere dai raggi solari.

Non raggruppati per dimensioni standard Numero di pezzi per ogni pacco

Altezza in mm	Larghezza in mm											
	25	30	40	44	45	50	55	60	75	80	100	120
20												
25						374	320	306				
27								270				
30						286		234				
40			280			220		180		140		
45					216				165			
50								144				
55							140					
60								126		98	77	63

Programma di deposito nella lunghezza di 5 m

Raggruppati per dimensioni standard

Numero di pezzi per ogni pacco

Altezza in mm	Larghezza in mm											
	25	30	40	44	45	50	55	60	75	80	100	120
20				480				360				
25	640					352	320	306				
27												
30		495						216				
40			280					180		140		
45												
50								144				
55							160					
60								120		84		

Programma di deposito nella lunghezza di 5 m

Informazioni legali

Mosser Leimholz Gesellschaft m. b. H.

Sede dell'azienda e indirizzo:

Fohlenhof 2
A-3263 Randegg
+43 7487 62 71-0
office@mosser.at

Registro delle imprese del tribunale: tribunale di St. Pölten

Iscrizione al registro delle imprese n: FN93662p

Partita IVA: ATU20146606

Appartenenza a: membro dell'Associazione di categoria dell'industria del legno

Informazioni legali:

Le informazioni presenti in Internet relative al gruppo aziendale Mosser sono costantemente controllate e aggiornate. Tuttavia possono verificarsi involontariamente informazioni errate. Non ci assumiamo pertanto alcuna responsabilità né garanzia per l'aggiornamento, la correttezza e la completezza delle informazioni messe a disposizione. Tutte le decisioni basate sulle informazioni presenti in Internet del gruppo aziendale Mosser sono di esclusiva responsabilità dell'utente. Il gruppo aziendale Mosser rifiuta ogni responsabilità per danni immediati, concreti o altro che si verificano in collegamento a queste informazioni. Il contenuto e la struttura del sito web Mosser è protetto dai diritti d'autore. La riproduzione di informazioni o dati, in modo particolare l'utilizzo di testi, parti di testo o immagini necessita del consenso precedente del gruppo aziendale Mosser.

Numero modulo:	QM_QB_0037
Numero della versione:	.07
Descrizione:	Produktdatenblatt Keilgezinkte Latten_IT
Creatore:	Daniela Heigl
Approvatore:	Reinhard V. Mosser
Data di rilascio:	01.09.2020